エー・アンド・デイの

農業用

はかり
温湿度計

大地の恵み、
まるごと はかる！

SH 高精度 取引・証明以外用

ACアダプタ(別売)
AX-TB196(¥3,000)

乾電池駆動(別売)
※単1形乾電池×4個

SJ
SH

イチゴ、マツタケ サクランボ などの計量に！

■ 計量皿寸法：230 (w) ×190 (D)

使用地域	製品番号	JANコード
地区1	SJ-1000-1	4981046603355
	SJ-2000-1	4981046603379
地区2	SJ-1000	4981046601955
	SJ-2000	4981046601962
地区3	SJ-1000-3	4981046603362
	SJ-2000-3	4981046603386

検定付

モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg(0～10kg) 0.02kg(10～12kg)	0.02kg	0.02kg(0～20kg) 0.05kg(20～30kg)
使用範囲	20g～1000g	40g～2000g	50g～5000g	0.1kg～12kg	0.2kg～20kg	0.2kg～30kg
標準価格(税込価格)	¥7,900(¥8,295)				¥10,900(¥11,445)	¥16,900(¥17,745)
JANコード	上記の表をご覧ください。		4981046601979	4981046601986	4981046603690	4981046603706

高精度

モデル	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K	SH-20K	SH-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
標準価格(税込価格)	¥7,900(¥8,295)				¥10,900(¥11,445)	¥16,900(¥17,745)
JANコード	4981046602136	4981046602143	4981046602150	4981046602167	4981046603713	4981046603720

SK-i/SK-iWP 検定付 取引・証明用

ACアダプタ(別売)
AX-TB196(¥3,000)

乾電池駆動(別売)
※単1形乾電池×6個

SK-i

SK-iWP

防水 IP65

使用地域	製品番号	JANコード
地区1	SK-1000iWP-1	4981046605953
	SK-1000i-1	4981046605854
	SK-2000iWP-1	4981046605984
	SK-2000i-1	4981046605885
地区2	SK-1000iWP-2	4981046605960
	SK-1000i-2	4981046605861
	SK-2000iWP-2	4981046605991
	SK-2000i-2	4981046605892
地区3	SK-1000iWP-3	4981046605977
	SK-1000i-3	4981046605878
	SK-2000iWP-3	4981046606004
	SK-2000i-3	4981046605908

モデル	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP	SK-20KiWP	SK-30KiWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg(0～20kg) 0.05kg(20～30kg)
使用範囲	20g～1000g	40g～2000g	50g～5000g	0.1kg～10kg	0.2kg～20kg	0.2kg～30kg
計量皿寸法	232(W) × 192 (D)mm					
標準価格(税込価格)	¥30,000(¥31,500)					¥32,000(¥33,600)
JANコード	記の表をご覧ください。		4981046606011	4981046606028	4981046606035	4981046605670

モデル	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg(0～20kg) 0.05kg(20～30kg)
使用範囲	20g～1000g	40g～2000g	50g～5000g	0.1kg～10kg	0.2kg～20kg	0.2kg～30kg
計量皿寸法	230(W) × 190(D)mm					
標準価格(税込価格)	¥13,900(¥14,595)					¥19,900(¥20,895)
JANコード	上記の表をご覧ください。		4981046605915	4981046605922	4981046605939	4981046605946

SE-K 検定付 取引・証明用 防水 IP68

乾電池駆動(別売)
※単1形乾電池×6個

一体型(ポール付)		SE-30KAM-K	SE-60KAM-K	SE-150KAM-K
セパレート型(ポールなし)		SE-30KBM-K	SE-60KBM-K	SE-150KBM-K
ひょう量		30kg	60kg	150kg
目量		0.01kg	0.02kg	0.05kg
使用範囲		0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg
計量皿寸法		300(W)×380(D)mm		
標準価格(税込価格)	ポール付	¥78,000(¥81,900)		
	ポールなし	¥73,000(¥76,650)		
JANコード	ポール付	4981046607285	4981046607292	4981046607308
	ポールなし	4981046607339	4981046607346	4981046607353

セパレート型

SE-60KAL-K	SE-150KAL-K
SE-60KBL-K	SE-150KBL-K
60kg	150kg
0.02kg	0.05kg
0.4kg～60kg	1kg～150kg
390(W)×530(D)mm	
¥83,000(¥87,150)	
¥78,000(¥81,900)	
4981046607315	4981046607322
4981046607360	4981046607377

計量皿の材質＝SUS430

FS-i 防水 IP65

AC電源

バッテリ駆動（別売）

バックライト付

ベジスケール®

抜き取り上手

軟弱野菜の 連続抜き取り計量に！

FS-30Ki SA796	
ひょう量	30kg
最小表示	2g(5g,10g)※1
計量皿寸法	380(W)×300(D)mm
標準価格(税込価格)	¥128,000(¥134,400)
JANコード	4981046607810

※1 内部設定にて変更可能

全モデル風袋引き機能付き（容器の重さをゼロに）

SR/SQ 料金はかり

検定付 取引・証明用

ACアダプタ（付属）

バッテリ駆動（別売）

バックライト付

▲ SRお客様側

SR　SQ

▼ SQお客様側

直売所にオススメ！

モデル	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0～3kg) 2g(3～6kg)	2g(0～6kg) 5g(6～15kg)	5g(0～15kg) 10g(15～30kg)
使用範囲	20g～6000g	40g～15000g	100g～30000g
標準価格(税込価格)	¥59,800(¥62,790)		
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161

モデル	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0～3kg) 2g(3～6kg)	2g(0～6kg) 5g(6～15kg)	5g(0～15kg) 10g(15～30kg)
使用範囲	20g～6000g	40g～15000g	100g～30000g
計量皿寸法	300×210mm		
標準価格(税込価格)	¥49,800(¥52,290)		
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079

■ 計量皿寸法：300 (w) ×210 (D)

SN-1200K-K フレコンスケール

検定付 取引・証明用

AC電源

フォークリフトで持ち運び！

・本体重量：75kg・表示機を分離可能
・丈夫なポリプロピレン製

大型計量台（1,1×1,1m）！

・ホッパー・フレコンバッグ
との相性抜群！

立掛けて収納！

・立掛け可能
・扱いやすい厚み：265mm

モデル	SN-1200K-K
ひょう量	1200kg
目量	0.2kg (0～600kg) 0.5kg (600kg～1200kg)
使用範囲	4kg～1200kg
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×265(H)mm
標準価格(税込価格)	¥358,000(¥375,900)
JANコード	4981046606943

FJ-TiS クレーンスケール

バッテリ駆動（付属）

ひょう量1000kg～3000kg、
最小表示0.5kg～1kg

水に強い IP65

アルミ合金製

充電器とバッテリパック2個　標準装備

下からでも見やすい表示部

リモコン式

LED表示

防水 IP65

小型軽量 クレーンスケール

モデル	FJ-T001iS	FJ-T1.5iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
最小表示	0.5kg		1kg	
最大風袋質量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
表示機能	ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド			
標準価格(税込価格)	¥220,000(¥231,000)	¥240,000(¥252,000)	¥220,000(¥231,000)	¥240,000(¥252,000)
JANコード	4981046606950	4981046606967	4981046606974	4981046606981

UH-3301/UH-3303 農薬スケール

乾電池駆動（モニタ用/付属）

※単3形乾電池×2個

追加計量に便利な オートゼロモード搭載！

モデル	UH-3301-W	UH-3303-W
ひょう量	1000g	2000g
最小表示	1g単位で計量 (2～1000g)	1g単位で計量 (2～2000g)
精度	±2g (2～250g) ±3g (250～1000g)	±2g (2～500g) ±3g (500～2000g)
使用範囲	2g～1000g	2g～2000g
電源	単3形乾電池2本	
計量皿寸法	120×170×35mm	120×165×35mm
本体質量	約210g (電池含まず)	約290g (電池含まず)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書	
標準価格(税込価格)	¥2,500 (¥2,625)	¥3,000 (¥3,150)
JANコード	4981046604260	4981046604383

電波式 温湿度計

AD-5662TT / AD-5662HT

セット価格 ￥12,000（税込価格￥12,600）

	AD-5662TT	AD-5662HT	AD-5662-01	AD-5662-02
測定範囲	本体センサー 温度 0～+50℃ 外部センサー 温度 −20～+50℃	本体センサー 温度 0～+50℃ 外部センサー 温度 −20～+50℃、湿度25～95%RH	温度 −20℃～+50℃	温度 −20℃～+50℃ 湿度 25%～95%
最小表示	0.1℃	0.1℃/1%RH	――――	
測定精度	±1℃（0～+50℃）	±1℃（0～+50℃）、±5%RH（40～80%RH）	――――	
JANコード	4981046449304	4981046449311	4981046449328	4981046449335

《増設用》（別売）外部センサー

￥6,000（税込価格￥6,300）

温度と温度 2ケ所測定タイプ AD-5662-01

温度と湿度 2ケ所測定タイプ AD-5662-02

熱中症指数モニター

ハウス内や農作業中の熱中症予防

AD-5688 熱中症みはりん坊 / AD-5689 みはりん坊ミニ

AD-5688 ￥3,400（税込価格￥3,570）

AD-5689 ￥2,900（税込価格￥3,045）

WBGT | 湿度 | 温度 | 時刻·タイマー | 屋内 携帯型・パーソナル

		AD-5688	AD-5689
表示項目		熱中症指数（WBGT）、温度、湿度、時刻、タイマー（設定モードのみ）	熱中症指数（WBGT）、温度、湿度
測定項目		温度、湿度	温度、湿度
WBGT指数の表示範囲		0℃～60℃（最小表示1℃）	0℃～60℃（最小表示1℃）
測定範囲	温度（TA）	0℃～50℃（最小表示0.1℃）	0℃～50℃（最小表示0.1℃）
	湿度（RH）	20～90%RH（最小表示1%RH）	20～90%RH（最小表示1%RH）
測定精度	温度（TA）	±1℃（10.0～39.9℃）、±2℃（0～9.9℃、40.0～50.0℃）	±1℃（10.0～39.9℃）、±2℃（0～9.9℃、40.0～50.0℃）
	湿度（RH）	±5%（30～69%RH）、±10%（30～69%RH以外の測定範囲）、25℃時	±5%（30～69%RH）/±10%（30～69%RH以外の測定範囲）、25℃時
JANコード		4981046446709	4981046446716

中心温度計

AD-5625

￥3,000（税込価格￥3,150）

一体型 防水型

	AD-5625
温度センサー	サーミスター
測定範囲	−50～+260℃
測定精度	±1℃（0～+60℃）
最小表示	0.1℃
JANコード	4981046441506

AD-5624

￥4,000（税込価格￥4,200）

セパレート・センサー型

持ち運びに便利

現場でチェック！

	AD-5624
温度センサー	サーミスター
測定範囲	−50～+260℃
測定精度	±1℃（0～+60℃）
最小表示	0.1℃（−20～+200℃）
JANコード	4981046441407

温湿度計

AD-5648A 温度 | 湿度 |（デュアルチャンネル）

￥5,600（税込価格￥5,880）

		AD-5648A
温度測定範囲	内部センサー	0℃～50℃
	外部センサー	0℃～50℃
湿度測定範囲	内部センサー	15～95%RH
	外部センサー	15～95%RH
最小表示		0.1℃/1%RH
JANコード		4981046443814

外部温湿度センサー

農作業の環境管理

AD-5682 温度 | 湿度 | 時刻 |

￥3,800（税込価格￥3,990）

		AD-5682
温度測定範囲	内部センサー	0℃～50℃
	外部センサー	−40℃～70℃
湿度測定範囲	内部センサー	15～95%RH
	外部センサー	――――
最小表示		0.1℃/1%RH
JANコード		4981046446327

外部温度センサー

A&D 株式会社 エー·アンド·デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

⚠ 安全上のご注意 | ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2012年9月現在のものです。
＊AC2-ADJC-01-PP1-12901